



## Art.: A19516 SILIKONFETT 500ML PUCK

Ermöglicht eine tiefgründige Schmierung, um zu vermeiden, dass die Metallteile austrocknen.

- ✓ Hohe Schmierkapazität
- ✓ Ventil mit mehreren Positionen
- ✓ Geruchsfrei



### TECHNISCHE DATEN

**Anwendungstemperatur:** -20°C bis +140°C

**Eigenschaften:** wasserabweisend, farblos, geruchlos

### ANWENDUNG

Silikon mit hoher Viskosität, das in alle Metalle eindringt und stark daran haften bleibt.

Farbloses Fett mit hoher Dichte und hoher Schmierkapazität.

Wasserabweisend: Hält Wasser und Unwetter stand.

Dieses Fett vermeidet, dass Kunststoff- und Gummiteile austrocknen.

Nach der Anwendung ist der Aktivstoff chemisch inert und geruchsfrei.

Er kann auch für Folgendes verwendet werden:

- für die Installation, das Vorfetten und den Schutz von Dichtungsringen
- zum Schmieren von Mechanismen, die Spritzwasser ausgesetzt oder in Wasser eingetaucht werden
- um Gummi wasserdicht zu machen und vor dem Austrocknen zu schützen
- als Korrosionsschutz für Formteile

Die Sprühdose kann in allen Positionen verwendet werden. Anwendungstemperatur (durchgehend): -20°C bis +140°C.

Der Sprühkopf kann für eine präzise Anwendung bzw. für schwer zugängliche Bereiche mit einem Verlängerungsrohr ausgerüstet werden.

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Baugewerbe
- Montage von Achsen und Kugellagern, Verpackungsanlagen
- Kfz-Werkstätten

- Plastikbranche: Entformung, Schmierung, Wärmeschweißung
- Druckerei: Schneidemaschinenmesser (Papierschnidemaschinen)
- Textilindustrie: Reißverschlüsse, usw.
- Leder- und Holzarbeiten, usw.
- Schmierung Metall/Metall, Metall/Kunststoff, Holz/Metall

### GEBRAUCHSANLEITUNG

Die zu fettende Oberfläche reinigen. Vor Gebrauch schütteln, bis die Mischkugel sehr deutlich zu hören ist. Gleichmäßig aufsprühen, bis das Produkt nach Wunsch eingedrungen ist. Vor der anschließenden Montage oder Inbetriebnahme einige Augenblicke warten, bis das Fett perfekt am Material haftet.

### VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 500ml-Sprühdose mit Sprühkopf und abnehmbarem Verlängerungsrohr

Verkaufseinheit: Karton mit 12 Einheiten  
Weißblechsprühdose, Durchmesser: 65mm / Höhe: 195mm

Nennvolumen: 650ml / Nettovolumen: 500ml

Palettierung: 1080 Einheiten – 90 Kartons

### RECHTSHINWEIS

#### PRIVATE UND GEWERBLICHE NUTZUNG

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist.

Unsere technischen Datenblätter sind mit unserem aktuellen Wissensstand verfasst worden und können in gewissen Punkten geändert werden. Außervertragliches Foto.

06.11.2018 Index 3.1